POUDRE DE GRAPHITE

LUBRIFIANT SEC À BASE DE GRAPHITE PUR.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Graphite colloïdal (92-96 %)
Couleur: Noir

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant sec à base de graphite pur.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la lubrification de grosses charnières (clôtures de jardin, portiques) et de loquets ouverts tels que serrures 2 tours (serrure à variure, serrure à gorges).

PROPRIÉTÉS

· Capacité de charge élevée
· Résiste à l'humidité
· Résiste aux produits chimiques
· Électroconducteur
· Flacon de dosage pratique

PRÉPARATION

Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Appliquer la poudre à l'aide du petit pulvérisateur. Ouvrir et fermer à plusieurs reprises la charnière ou la serrure pour bien répartir la poudre.
Essuyer l'excédent extérieur éventuel avec un chiffon.
Taches/restes: Essuyer l'excédent extérieur éventuel avec un chiffon. Le contact avec des vêtements etc. peut provoquer des taches indélébiles.
Points d'attention: Pour des serrures à cylindre, utiliser Griffon Spray pour serrures.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à la température: Jusqu'à 540° C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.